










SEDI VITI E SVASATORI

COUNTERBORE CUTTERS AND COUNTERSINKS


			Pagina Page
FSB Frese per Sedi Viti Counterbore Cutters	Codice Code	Ø (D mm)	294
	401	M3 ÷ M12	294
	402	M10 ÷ M20	294
	403	M3 ÷ M10	294
PSV Svasatori Countersinks	Codice Code	Ø (D mm)	295
	361	6,3 ÷ 25,0	295
	362	4,3 ÷ 31,0	295
	367	12,4 ÷ 31,0	296
	363	8,0 ÷ 25,0	296

FRESE PER SEDI VITI COUNTERBORE CUTTERS

401

Sedi viti
Counterborers

HSSE


ISO
4205DIN
373

dv	d1 e8	D z9	L	d h8	Z	Non rivestito Uncoated
M3	3,2	6,0	71	6	4	FSB401003
M4	4,3	7,4	71	8	4	FSB401004
M5	5,3	9,4	80	10	4	FSB401005
M6	6,4	10,4	80	10	4	FSB401006
M8	8,4	13,5	100	12	4	FSB401008
M10	10,5	16,5	100	12	4	FSB401010
M12	13,0	20,0	100	12	4	FSB401012

402

Sedi viti
Counterborers

HSSE

ISO
4205DIN
373

dv	d1 e8	D z9	L	Mk	Z	Non rivestito Uncoated
M10	10,5	16,5	145	2	4	FSB402010
M12	13,0	20,0	150	2	4	FSB402012
M14	15,0	23,0	160	2	4	FSB402014
M16	17,0	25,0	165	2	4	FSB402016
M18	19,0	28,0	175	2	4	FSB402018
M20	21,0	31,0	200	3	4	FSB402020

403

Sedi viti
Counterborers

HSSE

ISO
4206DIN
1866

dv	d1 e8	D z9	L	d h8	Z	Non rivestito Uncoated
M3	3,2	6,5	71	6	4	FSB403003
M4	4,3	8,6	71	8	4	FSB403004
M5	5,3	10,6	80	10	4	FSB403005
M6	6,4	12,6	80	10	4	FSB403006
M8	8,4	16,7	100	12	4	FSB403008
M10	10,5	20,7	100	12	4	FSB403010

SVASATORI COUNTERSINKS

361

Svasatore
Countersink

HSSE

Z3

DIN
334C



D z9	d1	d h9	L	Non rivestito Uncoated	Balinit® Alcrona
6,3	1,5	5	47	PSV361063	NIG361063
8,3	2,0	6	52	PSV361083	NIG361083
10,4	2,5	6	53	PSV361104	NIG361104
12,4	3,0	8	60	PSV361124	NIG361124
16,5	4,0	10	65	PSV361165	NIG361165
20,5	4,0	10	69	PSV361205	NIG361205
25,0	5,0	10	75	PSV361250	NIG361250

362

Svasatore
Countersink

HSSE

Z3

DIN
335C



D z9	d1	d h9	L	Non rivestito Uncoated	Balinit® Alcrona
4,3	1,3	4	40	PSV362043	NIG362043
5,3	1,5	4	40	PSV362053	NIG362053
6,3	2,0	5	45	PSV362063	NIG362063
7,3	2,0	6	50	PSV362073	NIG362073
8,3	2,5	6	50	PSV362083	NIG362083
9,4	3,0	6	50	PSV362094	NIG362094
10,4	3,0	6	50	PSV362104	NIG362104
12,4	3,0	8	56	PSV362124	NIG362124
16,5	4,0	10	60	PSV362165	NIG362165
20,5	4,0	10	63	PSV362205	NIG362205
25,0	4,0	10	67	PSV362250	NIG362250
31,0	4,0	12	71	PSV362310	NIG362310

SIL SERVICE

L'esperienza Silmax dimostra che un utensile correttamente affilato ha un rendimento uguale a quello nuovo.

Silmax experience shows that a properly sharpened tool grants the same performances of a new tool.



Riaffilatura e
rigenerazione
Resharpener
and Reconditioning



Esecuzione
perfetta
Perfect
Execution



Rivestimento
PVD
PVD Coating



Trattamento
4S
4S Treatment



Consegna
rapida
Fast Delivery

367Svasatore per l'impiego a mano
Countersinking with flatted shanks

HSSE

Z3

DIN
335C

90°

D z9	d1	d h9	L	Non rivestito Uncoated	Balinit® Alcrona
12,4	3,0	8	56	PSV367124	NIG367124
16,5	4,0	10	60	PSV367165	NIG367165
20,5	4,0	10	63	PSV367205	NIG367205
25,0	4,0	10	67	PSV367250	NIG367250
31,0	4,0	12	71	PSV367310	NIG367310

363Svasatore
Countersinking cutter

HSSE

Z3

DIN
335C

120°

D z9	d1	d h9	L	Non rivestito Uncoated	Balinit® Alcrona
8,0	2,0	6	49	PSV363080	NIG363080
12,5	2,8	8	54	PSV363125	NIG363125
16,0	3,2	10	57	PSV363160	NIG363160
20,0	3,5	10	59	PSV363200	NIG363200
25,0	3,8	10	63	PSV363250	NIG363250

Notes